

CERIO 室外型 高功率天線 / 無線應用配件 解決方案一覽表

類別	2.4 / 5Ghz 雙頻 全向性	2.4Ghz 單頻 全向性 / 指向性 系列			5Ghz 單頻 全向性 / 指向性 系列					雙頻避雷保護器 / 天線連接應用		
產品型號	ANT-0608WN-S	ANT-05FN-S	ANT-19FN-P	ANT-07AN-S	ANT-10AN	ANT-12A	ANT-15AN	ANT-23AN-P	ANT-23AD	LP-300	CFD4-100	CFD4-300
產品圖片												
無線技術應用	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	1x1	2x2	1x1	1x1	1x1
配件/RF用線/保護器搭配	選購 CFD4-100 或 CFD4-300 或 LP-300	選購 CFD4-100 或 CFD4-300 或 LP-300	選購 CFD4-100 或 CFD4-300 或 LP-300	選購 CFD4-100 或 CFD4-300 或 LP-300	選購 CFD4-100 或 CFD4-300 或 LP-300	選購 LP-300	選購 CFD4-100 或 CFD4-300 或 LP-300	選購 CFD4-100 或 CFD4-300 或 LP-300	選購 LP-300	N/A	N/A	N/A
適用頻率	2.4G/5G(纖細型) (802.11nbg/an/ac)	2.4G (802.11nbg)	2.4Ghz (802.11nbg) 單極化 1x1 設計	5Ghz (802.11na/11ac)	5Ghz (802.11na/11ac)	5Ghz (802.11na/11ac)	5Ghz (802.11na/11ac)	5Ghz (802.11na/11ac) 單極化 1x1 設計	5Ghz (802.11na/11ac) 雙極化 2x2 設計	2.4G / 5G (802.11nbg/an/ac)	2.4G / 5G (802.11nbg/an/ac)	2.4G / 5G (802.11nbg/an/ac)
範圍	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)
產品類型	管狀直接安裝	管狀直接安裝	面板可固定式	管狀直接安裝	管狀可固定式	管狀可固定式	管狀可固定式	面板可固定式	面板可固定式	固定式	低衰減RF用線	低衰減RF用線
Gain (dBi)值	2.4Ghz : 6dBi / 5Ghz : 8dBi	5 dBi	19 dBi	7 dBi	10 dBi	12 dBi	15 dBi	23dBi	23dBi	N/A	N/A	N/A
束波角度	Horz. 水平	360°	360°	18°	360°	360°	360°	10°	10°	N/A	N/A	N/A
	Vert. 垂直	22°	35°	18°	20°	15°	12°	7°	10°	N/A	N/A	N/A
連接方式	N-Type Male/Plug x1	N-Type Male/Plug x1	N-Type Female/Jack x1	N-Type Male/Plug x1	N-Type Female/Jack x1	N-Type Female/Jack x1	N-Type Female/Jack x1	N-Type Female/Jack x1	SMA Female/Jack x1	N-Type Female to Male	N-Type Male to N-Type Male	N-Type Male to N-Type Male
固定方式	直接鎖入裝置	直接鎖入裝置	桿式支撐柱掛組	直接鎖入裝置	壁掛/柱掛固定座	壁掛/柱掛固定座	壁掛/柱掛固定座	桿式支撐柱掛組	桿式支撐柱掛組	N/A	N/A	N/A
承受風阻	150公里/時速	200公里/時速	245公里/時速	200公里/時速	245公里/時速	210公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	210公里/時速	245公里/時速	245公里/時速	245公里/時速
角度調整	N/A	N/A	上0~30°/下0~30° 角度調整結構	N/A	N/A	N/A	N/A	上0~30°/下0~30° 角度調整結構	上0~45°/下0~38° 角度調整結構	N/A	N/A	N/A
尺寸	長度 24.3cm	長度18.8cm	長度 37.3cm	長度18.8cm	長度 53.5cm	長度48.4cm	長度74cm	長度 37.3cm	長度 38cm	長度 6cm	長度 100cm	長度 300cm
	寬度 1.7cm	寬度 2.3cm	寬度 37.3 cm	寬度 2.3cm	寬度 7cm	寬度 7cm	寬度 6.8cm	寬度 37.3cm	寬度38cm	寬度 3cm	用線直徑 Ø 1.3cm	用線直徑 Ø 1.3cm
	直徑 Ø 1.3cm	直徑 Ø 2.0cm	高度 2.5 cm	直徑 Ø 2.0cm	直徑 Ø 2.66cm	直徑 Ø22cm	直徑 Ø 2.6cm	高度 2.5 cm	高度18cm	接頭直徑 Ø 2.29cm	接頭直徑 Ø 2.0cm	接頭直徑 Ø 2.0cm
重量	67g	67g	993g	63.5g	375g	216.5g	440g	993g	1.54kg	122g	148g	364g
應用說明	2.4Ghz/5Ghz點對多遠距應用 AP Station/AP Client應用	2.4Ghz AP Station /AP Client應用	2.4Ghz 點對點遠距應用	5Ghz AP Station /AP Client應用	5Ghz 點對多短距應用 AP Station /AP Client應用	5Ghz 點對多短距應用 AP Station /AP Client應用	5Ghz 點對多短距應用 AP Station /AP Client應用	5Ghz 點對點遠距應用	5Ghz 點對點遠距應用	2.4Ghz/5Ghz 搭配室外型 天線安裝應用	2.4Ghz/5Ghz 通用 搭配戶外型 天線安裝應用	2.4Ghz/5Ghz通用 搭配戶外型 天線安裝應用
產品型號	ANT-0608WN-S	ANT-05FN-S	ANT-19FN-P	ANT-07AN-S	ANT-10AN	ANT-12A	ANT-15AN	ANT-23AN-P	ANT-23AD	LP-300	CFD4-100	CFD4-300